FEUILLARDS DE POLYPROPYLÈNE

- Le moins dispendieux de tous les feuillards
- Léger, facile à appliquer et recyclable
 Offert pour l'emballage par machine ou manuel
- L'application manuelle est parfaite pour les utilisateurs à volume peu élevé et moyen
- Idéal pour la palettisation légère, le fardelage, la fermeture de boîtes et l'enliassement





No modèle	Couleur	Largeur du feuillard"	Cap lb	Bobine'	Bobine /boîte	Di noyau'		Poids lb	Prix /Chacun
POUR	EMABAL	LAGE PAR M	ACHINE						
PA526	Blanc	3/8	300	12900	1	8	8	28	
PF073	Blanc	1/2	300	9900	1	8	8	31	
POUR	POUR EMBALLAGE MANUEL								
PF079	Noir	5/8	500	7500	1	8	8	31	
PF067	Noir	5/8	700	6000	1	8	8	31	
PF078	Noir	3/4	1050	4500	1	8	8	31	
PF075	Noir	1/2	600	7200	1	8	8	31	
PF071	Noir	1/2	750	5575	1	16	6	40	
PF077	Noir	5/8	850	6000	1	8	8	31	
PF074	Noir	5/8	1100	4400	1	16	6	40	
PF083	Noir	1/2	600	7200	1	16	6	31	

FEUILLARDS DE POLYPROPYLÈNE A/BOUCLES

- Idéal pour boucler à la main des petits ou des gros paquets de formes variées
- Boîte distributrice pratique
- Comprend 360 boucles en acier
- Réglé en usine à 1/2", mais peut être ajusté pour les largeurs de courroies de 5/8", 1/4" ou 3/8



No	Largeur du	Cap	Longueur'	Prix
modèle	feuillard"	lb		/Chacun
PF072	1/2	300	3300	

PROTECTEURS DE CONTOUR

Ces protecteurs en plastique répartissent la tension du feuillard sur une surface de 2". Ils protègent les paquets contre les dommages. 1" lo x 1 1/4" la. · Pour utilisation avec le feuillard jusqu'à 3/4" en largeur 1000 par paquet Prix par paquet No modèle PA497 Prix/Chacun \$











SYSTÈMES DE CERCLAGE POUR FEUILLARDS EN POLYPROPYLÈNE DE 1/2"

Comprend les composants suivants :

- 1- PF985 feuillards de 1/2" x 5600',
- résistance à la traction: 750 lb
- 1- PE555 distributeur
- 1- PA555 sertisseur de feuillards en poly de 1/2'
- 1- PC939 tendeur pour feuillards en polypropylène et polyester
- 1- PF408 joints ouverts de 1/2", 2000/boîte

No modèle PD023







CERCLEUSES SEMI-AUTOMATIQUES

- Cerclage rapide et efficace d'emballages de presque toutes formes et dimensions
- Tensionnement stabilisé contrôlé électroniquement ajustable de 4,4 à 88 lb
- Alimentation, réglage de la tension et scellement à la chaleur automatisés
- Peu de pièces en mouvement, facilitant la diminution des coûts opérationnels
- Utilise les bandes de cerclage en polypropylène de 5 à 15,5 mm sans devoir changer de pièces
- · Prêt à utiliser en 45 secondes

Spécifications

Poids:

Largeur de bande : 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" Alimentation: 100-120 V, 220-240 V, une phase, 50-60 Hz

Gamme de tension : Dimensions:

jusqu'à 88 lb 30 3/4" la x 30 1/2" h x 21 3/8" p

88 lb

No modèle PF082 Prix/Chacun \$





No modèle	Largeur du feuillard"	Туре	Qté /boîte	Prix /Chacun
SCELLEURS	EN ACIER			
PA509	1/2	Ouvert	2000	
PA510	5/8	Ouvert	2000	
PC886	3/4	Ouvert	1000	
BOUCLES E	N PLASTIQUE			
PA500	3/8	Plastique	1000	
PA498	1/2	Plastique	2000	
PA499	5/8	Plastique	2000	
BOUCLES A	ΛÉTALLIQUES			
PA501	1/2	Métallique	2000	
PA502	1/2	Métallique ind.*	1000	
PA503	5/8	Métallique	2000	
PA504	5/8	Métallique ind.*	1000	

^{*} Recommandé pour feuillard avec une capacité de plus de 400 lb

